

## Beispritz Verdünner Spray

## Beschreibung

Beispritzverdünnung für Spot Repair, zur Anwendung auf Klarlacken und 2K-Lacken. Das Produkt wurde speziell für die Beilackierung entwickelt, der Polieraufwand wird deutlich reduziert.

## Anwendung

Für Kleinstreparaturen und Spot Repair im Karosseriebereich.

## Eigenschaften

- Idealer Lack für Spot Repair
- Leicht aufzutragen
- Gutes Lösungsvermögen
- Formt sich leicht, um einen Übergangsbereich zu polieren
- Reduziert erheblich den Umfang von Polierarbeiten.

## Oberflächen

Autoreparaturlacke, völlig ausgehärtete alte / OEM-Lackierungen.



Artikelnummer	Beschreibung	Stk. / Packung
7-551-0400	400 ml	6

## ANWENDUNG



Mindestens 2 Min. gründlich schütteln



C.A.R.FIT Klarlack 2K entsprechend TM auftragen



1 – 3 Schichten der Beispritzverdünnung unmittelbar nach dem Auftragen des 2K Klarlackes auftragen.  
Sprühabstand: 25 cm



Zwischenablüfzeit: 20-30 sec



Es wird empfohlen, die C.A.R.FIT Beispritzverdünnung in 10 cm Entfernung innerhalb und außerhalb der Randbereiche aufzutragen

## WEITERE BEHANDLUNG



Klarlack entsprechend TM trocknen



Übergangsbereich polieren

## TECHNISCHE DATEN

Basis	Spezialharz
Farbe	transparent

## AUFBEWAHRUNG



Achtung: Dies ist ein Druckbehälter! Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen! Nicht über 35°C lagern!