

# **Technisches Merkblatt**

## **Wide®-2K-Lack Beschleuniger**

Siwid AG  
Püntstrasse 11  
8492 Wila  
Tel. 052 397 20 00  
info@siwid.com

### **Produktbeschreibung:**

*Der 2K Beschleuniger von Winoil katalysiert den Trocknungsprozess von 2K-Systemen, insbesondere bei Temperaturen unter 15°C.*

*Der 2K Beschleuniger reduziert die Topfzeit und sollte nur für kleine Flächen verwendet werden.*

### **Anwendung:**

*Der 2K Beschleuniger von Winoil wird unverdünnt verwendet. Die genaue Dosierung hängt vom Lack ab.*

### **Physikalische Daten:**

*Aussehen: wasserklare Flüssigkeit*

*Dichte @ 20°C : 0.906 g/ml*

*Flammpunkt: 30°C*

### **Lagerung und Entsorgung:**

*Der Behälter sollte dicht geschlossen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden.*

*Der Inhalt sowie der leere Behälter sollten gemäss den örtlichen, nationalen bzw. internationalen*

*Vorschriften entsorgt werden. Durch 2K Beschleuniger verschmutzte Lösungen müssen durch*

*Verbrennen oder Destillation entsorgt werden.*

### **Hinweise:**

*Beachten Sie bei der Anwendung die Vorschriften des Gewässerschutzes, des Brandverhütungsdiensts*

*und die Verordnungen der SUVA über den Umgang mit organischen Lösungsmitteln, ebenso wie die*

*Sicherheitshinweise auf dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.*

Diese Angaben entsprechen unserem heutigen Wissensstand und sind unverbindlich.

Produkte sollten vor grossflächiger

Anwendung grundsätzlich an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.