

Multi Soft Spachtel



Beschreibung
Hochwertiger zweikomponentiger Polyesterspachtel mit feinkörniger Zusammensetzung zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten bei der Fahrzeugreparatur, dem Fahrzeug- und Maschinenbau

Anwendung
Universeller Polyesteranstrich zur Beseitigung von Schäden an KFZ- und NFZ- Fahrzeugen.

- Eigenschaften**
- Maximale Stabilität auf senkrechten Flächen
 - Keine Risse an den Rändern durch Feinschliff
 - Bildet eine kompakte, glatte hochwertige Oberfläche
 - Verstopft nicht das Schleifmittel
 - Geeignet für das Schleifen mit der Maschine und/oder von Hand.

Oberflächen
Stahl, verzinkten Oberflächen, Aluminium, Carbon- und Glasfaser-Kunststoffe, Polyester-Materialien, OEM Oberflächen.

VOC: max. 4 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/II(b)(250)

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
2-250-0900	0,9 kg (Dose), mit Härter	6
2-250-1800	1,8 kg (Dose), mit Härter	6
2-250-1400	1,4 kg (Kartusche), mit Härter	6

Oberflächenbehandlung

- 
- Zu behandelnde Oberflächen müssen gereinigt, getrocknet, mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet und geschliffen sein
- 
- Alte thermoplastische Beschichtungen (NC- oder 1K Acryllacken) entfernen. Nicht auf Kunstharze oder säurehaltigen Produkten (z.B. Washprimer) verarbeiten

Anwendung

- 
- Mischverhältnis 2% BPO-Härter nach Gewicht zugeben
- 
- Topfzeit: 3–4 Min bei 20 °C

Weitere Behandlung

- 
- Trockenschliff nach ca. 25 Min bei 20°C

- 
- Mit einer Körnung von P80–P180

Technische Daten

Farbe	grau
Dichte	1.608 g/L

Lagerung

- 
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

* Auf 1K-Grundierungen (Ätz- und Antikorrosive) und thermoplastische Grundierungen **nicht aufbringen**. Anwendung auf lackierten Oberflächen **wird nicht empfohlen**.