



AUTOSOL® Fleckentferner für matte Lacke

Produktinformation

Der Mattierungseffekt des matten Lacks wird durch eine unregelmäßig strukturierte Oberfläche erzeugt, die durch Lichtstreuung matt wirkt. Die Auswahl falscher Inhaltsstoffe kann die Oberfläche glätten, der Mattierungseffekt verschwindet und der Lack wirkt glänzend.

AUTOSOL® Fleckentferner für matte Lacke ist ein starker Reiniger zur intensiven und manuellen Fleckenbeseitigung. Dank der Kombination modernster Tenside entfernt er sowohl wasserlösliche, als auch fett- und ölartige Verschmutzungen.

Der neue AUTOSOL® Fleckentferner für matte Lacke enthält ausschließlich Tenside, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.03.2004 über Detergenzien die Kriterien für die vollständige aerobe Bioabbaubarkeit erfüllen. Alle Komponenten der Entwicklungs-Rezeptur W 330 sind in den EU, US, Japan Inventory Lists aufgeführt (EINECS, TSCA, MITI u.a.).

Die Kirsch-Parfümkomposition des Produktes, die für frischen Duft bei der Wagenwäsche sorgt, ist aufgebaut in Übereinstimmung mit den Empfehlungen und Standards der International Fragrance Association (IFRA). Gemäß Detergenzien-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 enthält das Parfümöl für einen optimalen Gesundheits- und Umweltschutz extrem wenig „allergene Riechstoffe“, die in dem Stoffverzeichnis in Anhang III Teil 1 der Kosmetik-Richtlinie 76/768/EWG aufgeführt sind.



AUTOSOL® Fleckentferner für matte Lacke

Anwendungsgebiete

AUTOSOL® Fleckentferner für matte Lacke ist für lackierte und unlackierte Kunststoffteile, metallische Bauelemente (Autofelgen, Chromzierleisten etc.), Glasscheiben und Dichtungsmaterialien aus Gummi (Scheibeneinfassrahmen etc.) geeignet.

Anwendung

Das Produkt auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und mit einem weichen, trockenen Tuch verteilen. Anschließend mit einem sauberen, feuchten Mikrofasertuch nachwischen. Zum Schluss die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch trocken reiben.

Besonderer Hinweis

Das Produkt darf während der Anwendung nicht antrocknen.
Nicht in praller Sonne und auf heißem Lack anwenden.
Vor Frost schützen.

Inhaltsstoffe

Anionische und nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Farb- und Duftstoffe.



AUTOSOL® Fleckentferner für matte Lacke

Physikalisch- technische Kenndaten und gefahrstoffrelevante Angaben

Form:	Flüssigkeit
Farbe:	blau
Geruch:	Kirsch
Dichte (20°C):	ca. 1,036 g/cm ³
pH-Wert	
Konzentrat:	ca. 10,4
GefStoffV:	-
BetrSichV:	-
UN-Nr.:	-

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.