

U-POL[®]

CLEAR #1

Gebrauchsfertiger UV resistenter Klarlack

Charakteristik

CLEAR #1 ist ein einkomponentiger, gebrauchsfertiger Klarlack in der Sprühdose. Es wird eingesetzt um bei lackierten Oberflächen ein UV beständiges, haltbares, hochbrilliantes Finish zu erzeugen.

Ein neuartiger High Performance Klarlack, der ein 2K ähnliches Finish in der Spraydose bietet. **CLEAR#1** ist der ultimative Helfer bei der Smart-Repair. Das Ergebnis ist kristallklar, hat eine exzellente Füllkraft und ist mit Wasserlacken kompatibel.

CLEAR#1 enthält keine Isocyanate.

Verwendbarkeit untergrundbezogen

CLEAR#1 kann eingesetzt werden, nachdem die folgenden Vorbereitungen getroffen wurden:-

Gründlich reinigen und entfetten mit Verdünnung oder Entfetter wie z.B. dem System 20 Silikonentferner. Schleifen Sie alte Lackschichten naß oder trocken mit Papier mit 800 –1000 Korn. Danach erneut Reinigen, Trocknen und Entfetten. Wenn lösemittelhaltiger Basislack eingesetzt wurde, muss **CLEAR#1** innerhalb 20 Minuten aufgetragen werden.

Verarbeitung

Vor Gebrauch die Sprühdose für mindestens 2 Min. gründlich schütteln.

Tragen Sie 1-2 Schichten auf.

Erlauben Sie eine Zwischenablüßzeit von 5-10 Min. zwischen den Schichten.

Trocknung

Nach cirka 30 Minuten ist der Klarlack griffest.

Die Trocknungszeit hängt von der Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab.

Artikel Nummer

CLEAR/AL - 450ml Sprühdose

U-POL LTD, 4TH FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;
WWW.U-POL.COM